

OGNI PRESENZA CONTA



CLICK



**terminale/lettore RFID
stand alone**

CLICK è un piccolo terminale progettato per controllare un varco in modo “facile” in modalità “*on/off*” che può gestire fino a 400 abilitazioni. È un “*interruttore intelligente*” che attiva il relè a bordo se il TAG RFID avvicinato è presente nella sua memoria (WhiteList). La gestione dei TAG, molto semplice, viene fatta mediante tre TAG Master. Per far questo **CLICK** è stato realizzato con queste caratteristiche di base:

- 1) Funzionamento “stand alone” senza necessità di collegamento ad un PC.
- 2) Lettore di prossimità RFID 125 kHz con antenna integrata
- 3) Due tipi di housing per installazione su scatola standard “503” o a parete.
- 4) Gestione di una White List di 400 TAG
- 5) Possibilità di antenna remota.

Nelle sue due versioni (Wall e 503) **CLICK** è caratterizzato da una estetica semplice ed accattivante che ben si adatta alle diverse tipologie di ambiente e con la possibilità di essere installato a parete, su profili di serramenti (anche metallici) e sulle scatole da incasso 503. Nella versione 503, **CLICK** viene fornito completo su soluzione GEWISS.

Nel caso sia necessario installare l'apparecchiatura in una area protetta per evitare le manomissioni e l'eventuale apertura indesiderata, si può collegare a **CLICK** l'antenna **LP5** installabile anch'essa su una scatola “standard 503”.

Su richiesta è possibile installare **CLICK** anche su frutti di AVE, VIMAR, bTICINO e altri. **CLICK** è anche disponibile in formato “*OEM*”



CLICK Wall



CLICK Oem

Caratteristiche tecniche

Modalità di funzionamento	Stand Alone - Programmazione con 3 MasterCard (insert, delete, erase)
White List	400 codici
Alimentazione	12 - 24 Vdc
OUTPUT	n. 1 relè per contatto pulito (comune-NO-NC)
Sistema di identificazione	RFID con transponder passivi a 125KHz, TAG supportati: EM4xxx
Distanza di lettura tipica	3 - 5 cm (dipendente dall'antenna del TAG)
Assorbimento	max 140 mA
Grado di protezione	Fino a IP44
Temperature di utilizzo	0°C ... +50°C
Dimensioni versione Wall (H, L, P)	125 x 43.5 x 22 mm
Materiale	ABS
Segnalatori	2 led, uno rosso e uno verde
Antenna Remotabile	Sì, installabile su 503 con 8 metri di cavo
Connessioni	a morsetto

Trexom S.r.l.

Viale Dell'Unione Europea, 19 - Tarcento (UD)
 Tel. +39 0432 793010 fax. +39 0432 795301
 e-mail info@trexom.it - www.trexom.it

OGNI PRESENZA CONTA



CLICK 503